土　質　試　験　料　金　表

2025 年 4 月 1 日　改定

一般財団法人　日本建築総合試験所
（報告書作成費および消費税等(10%)を含む）

土

番号	項目			料金(円)	規格	必要な試料の量(kg)	同時実施必要項目番号	同時実施が好ましい項目番号
S１	土粒子の密度			６，０５０	JIS A 1202	０．５		
S２	含水比			１，８７０	JIS A 1203	表-1による		
S３	細粒分含有率			８，４７０	JIS A 1223	表-２による		
S４-１	粒度	ふるい分け（75μm以上）		１３，２００	JIS A 1204	表-2による		
-２		沈降分析（75μm以下）		１１，０００		—	S１，S５	
S５	液性限界・塑性限界			１１，０００	JIS A 1205	２		
S６	湿潤密度			６，０５０	JIS A 1225	１		
S７	砂の最小・最大試験			２５，３００	JIS A 1224	０．５		
S8-１	ｐＨ（H_2O）			８，８００	JGS 0211 (JHS-602)	０．５		
－２	ｐＨ（H_2O_2）							
－３	電気伝導率							
S９	強熱減量			１７，０５０	JIS A 1226	０．５		
S10-１	＊１ 突固めによる締固め	a．乾燥法 繰返し法	10㎝モールド	３１，９００	JIS A 1210	８	S１	S４
－２			15㎝モールド	４７，８５０		１５		
－３		b．乾燥法 非繰返し法	10㎝モールド	３８，５００		２５		
－４			15㎝モールド	５４，４５０		６５		
－５		c．湿潤法 非繰返し法	10㎝モールド	６２，１５０		２５		
－６			15㎝モールド	７８，６５０		６５		
S11	コーン指数（１供試体）			６，６００	JIS A 1228	４	S20-2	
S12	設計ＣＢＲ（３供試体）			４８，９５０	舗装調査・試験法	２５		S４
S13	一軸圧縮（１供試体）			３，６３０	JIS A 1216	０．５	S20-2	
S14-１ -２	圧密（最大 2510kN/m²）（定ひずみ速度載荷による）			４５，１００	JIS A 1217 JIS A 1227	—	S１，S５	S４
S15-１	＊２ 透水	定水位（砂質土）		１９，４７０	JIS A 1218	５	S１	S４
-２		変水位（粘性土）		３９，０５０				
S16-１	＊３ 三軸圧縮（３供試体）	UU	φ３５mm	３６，３００	JGS 0521	１．５	S20-2	S１,S４
－２			φ５０mm	４８，４００		４		
－３			φ７５mm	７６，２３０		１５		
－４			φ１００mm	１１６，６００		３５		
S17-１		CU	φ３５mm	６０，５００	JGS 0522	１．５		
－２			φ５０mm	７２，６００		４		
－３			φ７５mm	１０５，６００		１５		
－４			φ１００mm	１２７，０５０		３５		
S18-１		$\overline{CU}$	φ３５mm	１４５，２００	JGS 0523	１．５		
－２			φ５０mm	１５９，７２０		４		
－３			φ７５mm	２２２，６４０		１５		
－４			φ１００mm	２９０，４００		３５		
S19-１		CD	φ３５mm	７３，７００	JGS 0524	１．５		
－２			φ５０mm	９０，２００		４		
－３			φ７５mm	１２５，４００		１５		
－４			φ１００mm	１４３，０００		３５		

（報告書作成費および消費税等(10%)を含む）

番号	項目		料金(円)	規格	必要な試料の量(kg)	同時実施必要項目番号	同時実施が好ましい項目番号
S20-1	供試体作製	不攪乱	３，３００	JGS 0520	－		
－２		攪乱	２，４２０				

表－１　含水比試験に必要な試料の量

試料の最大粒径（mm）	試料質量（kg）
７５	6
３７.5	3
１９	1
4.75	０.５
2	０.２

表－２　粒度試験に必要な試料の量

試料の最大粒径（mm）	試料質量（kg）
７５	１２
３７.5	8
１９	3
4.75	1.5
2	0.5

改良土

番号	項目		料金(円)	規格	必要な試料の量(kg)	同時実施必要項目番号	同時実施が好ましい項目番号
C1-1	一軸圧縮（１供試体）	強度のみ測定	２，４２０	JIS A 1216	－		
-2		軸ひずみ測定	５，５００				
C2-1	端面処理（１面につき）	カット	５５０	φ９cm 未満	φ9～15cm の場合は、いずれも６６０円		
-2		研磨, ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ	５５０				
Ｃ３	供試体作製（１供試体）		２，９７０	－	0.5（土試料）		
Ｃ４	六価クロム溶出試験		１４，５２０	JIS K 0102	－		
Ｃ５	供試体収納用コア箱の処分		１，３２０	－	１箱あたり		

路盤材

道路用砕石（JIS A 5001,アスファルト舗装要綱）および再生道路用砕石（プラント再生舗装技術指針）

番号	項目	料金(円)	規格	必要な試料の量(kg)	同時実施必要項目番号	同時実施が好ましい項目番号
R１	粒度	１１，０００	JIS A 1102	３０		
R２	微粒分量	８，８００	JIS A 1103	１０		
R３	密度及び吸水率	１１，０００	JIS A 1110	２０		
R４	すりへり	１９，８００	JIS A 1121	５０		
R５	塑性指数	１１，０００	JIS A 1205	２		
R６	修正ＣＢＲ（３供試体）	１９２，５００	舗装調査・試験法	１４０	R７	S４
R７	修正ＣＢＲ試験用試料調整	１１，０００	—	—		
R８	単位容積質量	８，８００	JIS A 1104	５０		

道路用鉄鋼スラグ（JIS A 5015）

番号	項目	料金(円)	規格	必要な試料の量(kg)	同時実施必要項目番号	同時実施が好ましい項目番号
R９	鉄鋼スラグの水浸膨張（３供試体）	７２，６００	JIS A 5015 附属書２	２５		
R10	鉄鋼スラグの一軸圧縮（３供試体）	３０，２５０	JIS A 5015 附属書３	１２		

その他

番号	項目	料金(円)	その他
1-1	写真（プリント貼付）	３３０／枚	—
1-2	写真（データ渡し）	３３０／枚	CD 渡しの場合、CD１枚につき３３０円が別途必要

注）　１．＊1：モールドの大きさ、試験方法、エネルギーの大きさについては、担当者とご協議下さい。
　　＊2：試験条件については、担当者とご協議下さい。
　　＊3：供試体の大きさ、試験条件、拘束圧については、担当者とご協議下さい。
　　２．・搬入土試料の状態がヘドロや汚泥の場合、試料処分等費用としてご依頼試験料金の 25%を別途申し受けます。
　　・18 時以降の時間外作業が必要となるご依頼は、当日作業費用の 25%を割増費用として申し受けます。
　　（事前にご連絡と対応可否の調整をいただくことが必要となります。）

その他、規格外の試験につきましては、別途、お問い合せ下さい。

Tel０６－６８３４－４７８７　　Fax０６－６８３４－６６５７

一般財団法人　日本建築総合試験所