

事業報告

■製品認証	47
■性能評価完了案件	
1. 指定建築材料	48
2. 耐火構造・防火設備等	50
3. 防火材料	52
■建築技術性能認証・証明	
建築技術性能証明	53
■建設材料技術性能認証・証明	
建設材料技術性能証明	54
■建築防災計画評定	54
■構造計算適合性判定 (法定)	55
評価シート	
■建築技術性能証明	
・第21-07号	SLC工法-S天井-天井面がアルミ押出型材とグラスウール化粧板で構成される耐震天井- 56
・第21-08号	杭鋼管径変換リング工法 (変換リング) - 杭径が異なる鋼管接合工法 - 57
・第21-09号	SDS-ピュアパイル工法 (SDS-PP工法) -セメントミルク杭状補強体による地盤補強工法- 58
・第21-10号	戸田式柱RC梁S接合工法Ⅱ (TO-RCS工法Ⅱ) - 非梁貫通型柱RC梁S接合工法 - 59
・第21-11号	建築構造用高性能490N/mm ² 級冷間プレス成形角形鋼管 「Pコラム-G325TF,G325TF-Z25」(設計・施工)(堺製造所) 60
・第21-15号	T-HR構法-大成式ヒンジリロケーション構法 - 61
・第04-02号 改11	RES-P工法-小規模建築物の基礎に用いる細径鋼管による地盤補強工法-(改定11) 62
・第08-06号 改4	ウルトラコラム工法-スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法-(改定4) 63
・第12-02号 改5	オチTS工法-既製RC柱状材を圧入して用いる杭状地盤補強工法-(改定5) 64
・第12-18号 改3	QPパイル工法(キューピーパイル工法)-木材による地盤補強工法-(改定3) 65
・第16-34号 改1	タカミヤ式座屈拘束ブレース-オクトブレース-(改定1) 66
・第20-14号 改1	A.M.Z工法-回転貫入鋼管ぐい工法-(改定1) 67
・第10-13号 改3(更1)	Σ-i工法-先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法-(改定3) 68
・第11-22号 改2(更2)	+NBZ工法-砕石と杭を併用した地盤補強工法-(改定2) 69
・第12-21号 改(更2)	スーパーNP-PACK工法eco -回転圧入したストレート型鋼管を用いた地盤補強工法-(改定) 70
・第13-18号 改(更2)	efコラム工法-セメントミルクで囲まれた鋼管を有する ソイルセメントコラムを用いた地盤補強工法-(改定) 71
・第15-18号(更2)	くい丸工法-絞り加工を施した細径鋼管を用いた杭状地盤補強工法 - 72
・第15-19号(更2)	CDP工法-砕石を用いた地盤の密度増大工法 - 73
・第18-18号(更1)	ベースグラウンドファウンデーション工法-細径鋼管を用いた地盤補強工法 - 74
■建設材料技術性能証明	
・第17-21号 改1	長谷工式H-BAコンクリート-異種セメント混合による 高炉セメントA種相当コンクリートの製造および施工-(改定1) 75
(広告)	
安心・信頼の指標“JISマーク”	47
構造計算適合性判定の申請はGBRCへ	55